



HU Összeszerelési és használati útmutató

Fontos megjegyzések: A hibák elkerülése érdekében a szerelési és használati útmutatót mindig kéznél kell tartani, és a készüléken végzett munkák megkezdése előtt teljes egészében el kell olvasni és be kell tartani. Tájékoztató lapjaink és nyomtatványaink a legjobb tudásunk szerint adnak tanácsot, tartalmuk azonban nem jogilag kötelező érvényű. Egyébiránt általános szerződési feltételeink érvényesek.

WELLNESS NAPENER- GIÁS ZUHANY 20 L

HU Összeszerelési és használati útmutató

A stabilitás és a biztonság érdekében javasoljuk, hogy a napenergiás zuhanyt egy szilárd felületre rögzítsék. Különböző szerszámokkal végzett munkák során nagyon óvatosan kell eljárni. Javasoljuk, hogy a zuhany és a csavarkulcsok között használjon egy kendőt a sérülések elkerülése érdekében.

A napenergiás zuhany rögzítése és csatlakoztatása

1. Válasszon egy olyan helyet a zuhany számára, ahol biztosan nem éri erős napsugárzás.
2. A zuhanyt a zuhanytálca négy előre megjelölt pontján csavarokkal és tiplikkel (nem tartozék) kell rögzíteni a kívánt helyre
3. Tömítse le a csatlakozócsövet mindkét oldalon teflonszalaggal. Ehhez tekerje a teflont körülbelül 16-20 alkalommal a menetes rész köré. Ezután rögzítse a zuhanyfejet a zuhanyba.
4. Csatlakoztassa a kerti tömlőt a napenergiás zuhany hátulján található csatlakozóhoz és a vízellátáshoz. (győződjön meg arról, hogy a tömlő biztonságosan van rögzítve, és nem tud leválni a csatlakozásról)

A zuhany első üzembe helyezése

1. Állítsa a keverőszelepet a „forró” állásba, hogy a zuhany feltöltésekor ne maradjanak légbuborékok a zuhanyban.
2. Nyissa ki a kerti tömlő vízellátását, hogy megtöltse a zuhanyt. Nagyjából 2-3 percig tart, amíg a zuhany megtelik.
3. Amint víz jön ki a zuhanyfejből, zárja el a keverőszelepet, ezáltal a víz melegedni kezd.
4. A napsugárzástól és a külső hőmérséklettől függően a zuhanynek 1-2 órára van szüksége a víztartály teljes felmelegítéséhez.
5. Erős napsugárzás esetén a tartály hőmérséklete elérheti a 60 °C-ot.

FIGYELEM: A leforrázás elkerülése érdekében a keverőszelepet bekapcsoláskor mindig állítsa hideg (kék) állásba, majd állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Ha a zuhanyt 3 napnál hosszabb ideig nem használták, javasoljuk, hogy 2 percig folyassa a vizet, hogy a zuhanyból kifolyjon az állott víz. Meleg környezetben a régi vízben baktériumok képződhetnek, amelyek így kiszabadulhatnak.

Téliesítés

1. Szerelje le a vízvezeték és a napenergiás zuhany közötti tömlőt.
2. Távolítsa el a leeresztő csavart a zuhany leürítéséhez.
3. Szerelje le a napenergiás zuhanyt, és ürítse ki a benne maradt vizet.
4. Szerelje szét a zuhany egyes alkatrészeit, és tárolja a zuhanyt árnyékos, száraz helyen.
A zuhanyt nem szabad fagyhatásnak kitenni.

FONTOS:

Soha ne használjon sót vagy más fagyálló anyagot.

Soha ne töltse fel a zuhanyt 5 °C alatti külső hőmérsékleten.

Ajánlott víznyomás: 3,5 bar. A zuhanyt semmiképpen sem szabad kiegészítő szivattyúval működtetni.