





























## **IT** Istruzioni di montaggio e funzionamento

**Avvertenze importanti:** Al fine di evitare errori, tenere sempre a portata di mano e leggere integralmente le istruzioni di montaggio e funzionamento prima di eseguire lavori sul dispositivo. Le nostre schede informative e pubblicazioni forniscono consigli basati sulle nostre migliori conoscenze; il loro contenuto non è tuttavia giuridicamente vincolante. Si applicano inoltre le nostre condizioni generali di contratto.

# DOCCIA SOLARE DUO RAIN 40 L



# IT Istruzioni di montaggio e funzionamento

<p>A</p>  <p>x 1</p>	<p>B</p>  <p>x 2</p>	<p>C</p>  <p>x 1</p>
<p>D</p>  <p>x 1</p>	<p>E</p>  <p>x 2</p>	<p>F</p>  <p>x 1</p>
<p>G</p>  <p>x 1</p>	<p>H</p>  <p>Ø 19 mm</p> <p>x 8</p>	<p>I</p>  <p>Ø 19 mm</p> <p>x 1</p>
<p>J</p>  <p>x 4</p>	<p>K</p>  <p>Ø 18.4 mm</p> <p>x 4</p>	<p>L</p>  <p>x 1</p>
<p>M</p>  <p>x 2</p>	<p>N</p>  <p>x 2</p>	<p>O</p>  <p>x 2</p>
<p>P</p>  <p>x 2</p>	<p>Q2</p>  <p>x 2</p>	<p>Q3</p>  <p>x 2</p>
<p>R</p>  <p>M6 x 48</p> <p>x 40</p>	<p>S</p>   <p>4mm</p> <p>x 1</p>	<p>T1</p>  <p>M6 x 35</p> <p>x 8</p>
<p>T2</p>  <p>Ø 22 mm</p> <p>x 8</p>	<p>U</p>   <p>5mm</p> <p>x 1</p>	

# IT Istruzioni di montaggio e funzionamento

## INFORMAZIONI GENERALI

Leggere e conservare le istruzioni

1. Le presenti istruzioni operative sono parte integrante di questa doccia solare per esterni. Contengono informazioni importanti sull'avviamento e sul funzionamento. Conservare le istruzioni operative per poterle consultare anche in futuro.
2. Leggere attentamente le istruzioni operative, in particolare le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la doccia solare per esterni. L'inosservanza del presente manuale d'uso può provocare gravi lesioni o danneggiare la doccia Showergate.
3. La doccia Showergate non è un giocattolo. Il produttore declina ogni responsabilità per i danni derivanti da un uso improprio o errato. Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori forniti o consigliati dal produttore.
4. Quando si utilizza la doccia, lasciare scorrere l'acqua per diversi minuti e pulire le parti interne della doccia con acqua corrente per eliminare l'odore di plastica o olio.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Scegliere un luogo in cui la doccia Showergate sia esposta il più possibile alla luce solare.
2. Posizionare la base della doccia nell'ordine (N-O-O-N) e collegarla, quindi utilizzare le viti (R) per installare le aste fisse nel seguente ordine (P-Q2-Q3-Q3-Q2-P) sul retro della base della doccia (N-O-O-N). Si consiglia di utilizzare una chiave a brugola da Ø4mm (S) o un trapano elettrico.
3. Inserire i due tubi flessibili dell'acqua (M) attraverso le aste fisse (Q2-Q3-Q3-Q2) con i fori in sequenza. Assicurarsi che i due tubi flessibili (M) siano paralleli e non si incrocino, infilarli attraverso i fori nelle basi della doccia (O) corrispondenti e collegare i tubi (J) con le guarnizioni (K); quindi, serrare i dadi sui tubi flessibili (M) con una chiave fissa, quindi ruotare la base della doccia in modo che il suo lato anteriore verso l'alto al termine della procedura.
4. Montare i serbatoi dell'acqua (C&D) sulla base della doccia con le viti (T1) e le rondelle (T2) utilizzando una chiave a brugola da Ø5mm (U). Collegare i tubi (J) con le guarnizioni (H) e serrare i dadi sui tubi (J) con una chiave fissa.
5. Collocare l'O-ring (E) sul supporto inferiore (C&D), quindi sollevare il supporto superiore (B) al di sopra del supporto inferiore (C&D) e fissarli saldamente.
6. Collegare il lavapiedi (G) con la guarnizione (H) e l'adattatore (L) con la guarnizione (I) al serbatoio (C). Quindi, collegare il tappo di scarico (F) con le guarnizioni (H) al serbatoio (D).
7. Collegare il soffione della doccia (A) con le guarnizioni (H) al supporto superiore (B) utilizzando una chiave fissa.

## COME USARE LA DOCCIA SHOWERGATE

1. Aprire la maniglia e ruotarla in posizione „caldo“. Questo garantisce che non si formino bolle d'aria nei tubi flessibili durante il riempimento con acqua.
2. Collegare un tubo di irrigazione all'adattatore per tubi flessibili (L) al rubinetto del tubo dell'acqua. Aprire l'acqua per riempire i serbatoi. Il riempimento dei serbatoi richiederà alcuni minuti. Collocare il tubo di irrigazione in modo tale che non possa essere causa di inciampo.
3. Quando l'acqua fuoriesce dalla doccia superiore (A), chiudere la manopola. Ora i serbatoi iniziano a scaldare l'acqua.
4. In base alla luce solare disponibile e alla temperatura esterna, i serbatoi potrebbero impiegare circa due ore per riscaldare completamente l'acqua.
5. Con una luce solare intensa, la temperatura dell'acqua nei serbatoi può raggiungere i 60 gradi.
6. Aprire la manopola della doccia. Ruotare la manopola a sinistra per impostare la temperatura dell'acqua desiderata. Utilizzare la manopola per regolare la temperatura e la quantità dell'acqua e godersi una doccia calda.
7. Dopo avere fatto la doccia, chiudere la manopola. Chiudere il rubinetto del tubo dell'acqua. La doccia è terminata.

**AVVISO:** a volte dalla doccia fuoriesce un po' d'acqua anche se la manopola della doccia è chiusa. Questo è dovuto alla ritenzione di acqua calda nel serbatoio e non è un difetto.

# IT Istruzioni di montaggio e funzionamento

## PREPARAZIONE PER L'INVERNO

1. Chiudere e scollegare il tubo di irrigazione.
2. Aprire la manopola della doccia e ruotarla in posizione „caldo”, quindi svitare il tappo di scarico (F) per scaricare l'acqua dal serbatoio. Non spegnere o ruotare la manopola della doccia durante lo scarico, altrimenti l'acqua smetterà di fuoriuscire.
3. Smontare il telaio della struttura dai due serbatoi (C&D), quindi rimuovere i due serbatoi dalla base della doccia. Svuotare l'acqua restante dai serbatoi e avvitare il tappo di scarico (F) con le guarnizioni (H) al serbatoio (D).
4. Rimuovere le viti (R) e i tubi flessibili (M) dalla base della doccia.
5. Pulire il prodotto utilizzando unicamente un detergente per il bagno, acqua di rubinetto pulita e un panno privo di pelucchi. Detergenti aggressivi possono danneggiare il prodotto. Asciugare il prodotto con un panno privo di pelucchi.
6. Dopo un'accurata pulizia e asciugatura, conservare il prodotto in un luogo asciutto e al riparo dal gelo (=+5°C).

## AVVISO!

### 1. RISCHIO DI SOFFOCAMENTO!

- Mettere la testa nella pellicola da imballaggio o ingerire altri materiali da imballaggio può causare la morte per soffocamento. Accertarsi che i bambini o le persone con deficit cognitivi non giochino con il materiale da imballaggio.

### 2. RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO!

- Non aprire l'imballaggio con oggetti taglienti o appuntiti, come i taglierini.

### 3. USO IMPROPRIO PREVEDIBILE!

- Non utilizzare il prodotto per arrampicarsi o come palo per fissare fili per il bucato o amache.
- Pressione dell'acqua consigliata: massimo 3,5 bar. Il prodotto non deve mai essere utilizzato con una pompa aggiuntiva o con la rete idrica domestica.
- Non utilizzare sale o altri metodi anti-gelo.

### 4. PERICOLO DI USTIONI!

- Per evitare ustioni, controllare di aver impostato la manopola sulla posizione „freddo” prima di utilizzare la doccia solare. Quindi, regolare la temperatura desiderata.
- Non lasciare mai i bambini o le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad es. persone sotto l'effetto dell'alcool) incustoditi in prossimità del prodotto.

### 5. RISCHIO DI INFEZIONI!

- Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, i batteri possono moltiplicarsi all'interno del serbatoio. Svuotare il prodotto prima e dopo periodi di inutilizzo prolungati. Non bere l'acqua dal prodotto.